

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 36. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE BETOMAX, RURKA DO USZCZELNIANIA RYS I PRZERW ROBOCZYCH A EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01



#### Wskazówki montażowe

Przed zamontowaniem należy naciąć rurkę uszczelniającą poprzecznie do gładkich wypustek. Taśmę należy również dociąć do żądanej długości bezpośrednio na placu budowy.

Założyć rurkę uszczelniającą na taśmę KAB, która jest zamontowana w miejscu łączenia płyty dennej ze ścianą. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby odstęp pomiędzy spodnią częścią rurki a dylatacją poziomą wynosił ok. 5 cm.

Rur nie należy łączyć z krótszych odcinków.

Rurkę uszczelniającą należy zamontować za jej górny koniec oraz przymocować spinając klamkami specjalne waleczki na końcach rurki.

Przed betonowaniem ścian należy usztywnić rurę uszczelniającą poprzez wsunięcie w nią rury z PVC.

Należy zwrócić uwagę na to, aby wysokość wylanego betonu była jednakowa z obu stron rurki.

Nie wyjmować rurki usztywniającej w trakcie betonowania, lecz dopiero po stwardnieniu betonu.

Przed betonowaniem stropu należy wyjąć rurę PVC (stanowiącą usztywnienie) i wypełnić wnętrze rurki uszczelniającej betonem.

#### Zalety i opis działania

- precyzyjne powstawanie rysy wymuszonej w planowanym miejscu wywołane osłabieniem przekroju z jednoczesnym zachowaniem szczelności przegrody.
- uszczelnienie rys wymuszonych odbywa się poprzez kotwy na profilu, utrudniające infiltrację wody przez ścianę po powstaniu rysy.
- szczelność i podwyższona wytrzymałość ścian.
- stabilność ścian dzięki przebiegającemu zbrojeniu przelotowemu (2 x 3 Ø 12).
- małe koszty montażu.
- można betonować jednocześnie dowolnie długie odcinki ścian.

#### Jednostka sprzedaży:

Rurki uszczelniające – 3,00 4,00 lub 5,00 mb  
KAB – 25,00 m

Uchwyt do taśm Typ1, 2 – 200,00 szt.

Uchwyt do taśm Typ3 – 100,00 szt.

#### Ceny:

S1 – 140,00 zł/mb netto

S2 – 290,00 zł/mb netto

S3 – 94,00 zł/mb netto

Uchwyt do taśm Typ1 – 2,40 zł/szt. netto

Uchwyt do taśm Typ2 – 3,20 zł/szt. netto

Uchwyt do taśm Typ3 – 3,40 zł/szt. netto

KAB 125 komplet – 55,00 zł/m netto

KAB 150 komplet – 64,00 zł/m netto

Zgrzewarka 250 Wat – 673,00 zł/szt. netto

Szyna montażowa KS 125 – 98,00 zł/szt. netto

Szyna montażowa KS 125 – 109,00 zł/szt. netto

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów